

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13309502

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	28/12/2024	24007527

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
27/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÉMENT : S035Z205
(9) RAISON SOCIALE : SARL CTAC
(3) COORDONNÉES : LA CROIX AUX POTIERS PRÈS DU CARREFOUR MARKET 35131 CHARTRES DE BRETAGNE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÉMENT : 075T1112
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
EJ-663-QT (F) 28/08/2018	30/01/2017	
Marque	Désignation commerciale	
RENAULT	SCENIC	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1RFA00057276512	M1	VP
Type/CNIT	Énergie	
M10RENV5221500	GO	
Document(s) présenté(s)		
Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
179783

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

EJ-663-QT
CT : 27/12/2026
N° d'agrément : S035Z205
N° de série : VF1RFA00057276512
N° d'imprimé : ZA13309502

S035Z205
24007527
XXXXXXX

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DEFAILLANCES MINEURES :

- 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant D, G
- 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AR
- 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD
- 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion AV, AR
- 6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
26/01/2021 : 86626km / 18/01/2023 : 129359km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	+3.6m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	6%		12%	
Forces verticales	949daN		608daN	
Frein de service	Force de freinage: 385daN 383daN 240daN 256daN			
Déséquilibre (<20%):	1%		7%	
Force de freinage (efficacité):	385daN 383daN 240daN 256daN			
Taux d'efficacité global (=58%):	81%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 22%			
Emissions à l'échappement	Opacité des fumées (0.51m-1) C2: <0.10 - C3: <0.10 - C4: <0.10 - Moyenne: <0.10			
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.9%	-2.5%		
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-4.0%	-4.0%		