ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 06/09/2025 NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGRÉMENT : S038D259 (9) RAISON SOCIALE: FP AUTO CONTROLE (3) COORDONNÉES: **Route de Loyettes** ZA des Serpollières **38460 ST ROMAIN DE JALIONAS** Tél: **04.74.90.85.25** Fax: **04.74.90.48.10** (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR NOM ET PRÉNOM: N° D'AGRÉMENT : SIGNATURE: IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1ere mise (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation en circulation FH-802-YB(F) 17/07/19 17/07/19 Marque Désignation commerciale **RENAULT** ZOE (5) Catégorie internationale (1) N° dans la série du type Genre VF1AG000263715593 M1 VP Type/CNIT Énergie M10RENVP603B975 EL Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation

(3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL 07/07/2025 25083239

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

<u>DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :</u>

4.1.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Mauvaise fixation du feu : AVD, AVG

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D, G

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 12.07.2023:41 372 km

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

67020

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

Attestation délivrée le 13/09/2025

par le réseau DEKRA Automotive

DEKRA Automotive Centre d'affaires La Boursidière, Rue de la Boursidière - Bâtiment H CS 90010 - 92357 Le Plessis Robinson Cedex

Tel: 01 30 69 52 00

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

 AVANT
 ARRIERE

 G
 D
 G
 D

 Ripage (-8 à +8 m/km) :
 -0.5 m/km
 -0.5 m/km

 Dissymétrie suspension (≤ 30%) :
 18 %
 8 %

 Forces verticales :
 895 daN
 631 daN

Frein de service

Forces de freinage (déséquilibre) : 303 daN 310 daN 209 daN 232 daN Déséquilibre (< 20%) : 3 % 10 %

Forces de freinage (efficacité): 303 daN 310 daN 209 daN 232 daN

Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 69 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 22 %

Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) : -0.4 % -0.3 %