



N° D'IMPRIMÉ C 60607131

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE		DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle volontaire partiel		24/03/2025		25091887	
FONCTIONS CONTRÔLÉES		DÉFAILLANCES CONSTATÉES			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE, ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE, DIRECTION, VISIBILITÉ, FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES, ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION, CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS, AUTRE MATÉRIEL		Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire) 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG , AVD Défaillances mineures : 5.2.3.h.1. PNEU : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé ARD, AVD			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S060C094					
(9)RAISON SOCIALE : SARL TSM					
(3) COORDONNÉES : 949 RUE DES ENTREPRISES ZA NOVILLERS LES CAILLOUX 60730 SAINTE GENEVIEVE					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 095C1243					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
GK-857-FM (F)		27/10/2022		27/10/2022	
Marque		Désignation commerciale			
FIAT		500			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
ZFAEFAC41NX099832		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10FATVP237V049		EL			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
39854					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-1.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		5 %		6 %	
Forces verticales :		788 daN		571 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		305 daN	293 daN	222 daN	203 daN
Déséquilibre (<20%) :		4 %		9 %	
Forces de freinage (efficacité) :		305 daN	293 daN	222 daN	203 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		75 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 28 %					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-3.7 %		-3.1 %	