

ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																		
Contrôle technique périodique		23/02/2026		26192467																																																																		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																				
Défavorable pour défaillances majeures		DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) : 0.2.1.a.2. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Manquant ou introuvable 0.4.1.a.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé : AVD, AVG, ARD, ARG 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : G 5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé : AVD, AVG, ARD, ARG 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse : AVD, AVG 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : ARD, ARG 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration : AR																																																																				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																						
22/04/2026																																																																						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																						
Contre-visite																																																																						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																						
N° D'AGRÈMENT : S054D111 (9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE (3) COORDONNÉES : 890 rue Jean Prouvé 54710 FLEVILLE DEVANT NANCY Tél : 03.83.51.75.83 Fax : 03.83.51.75.52																																																																						
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																						
NOM ET PRÉNOM : N° D'AGRÈMENT : SIGNATURE :		Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 19.03.2025:149 146 km / 16.09.2024:159 322 km / 09.01.2024:137 395 km																																																																				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																						
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ere mise en circulation FN-258-EH(F) 28/03/25 22/01/20 Marque Désignation commerciale RENAULT ZOE (1) N° dans la série du type (5) Catégorie internationale Genre VF1AG000464943847 M1 VP Type/CNIT Énergie M10RENVPA64Z918 EL Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																						
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																				
173595		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIÈRE</th> </tr> <tr> <th></th> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td> <td colspan="2">-2.3 m/km</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td> <td colspan="2">2 %</td> <td colspan="2">1 %</td> </tr> <tr> <td>Forces verticales :</td> <td colspan="2">891 daN</td> <td colspan="2">625 daN</td> </tr> <tr> <td>Frein de service</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (déséquilibre) :</td> <td>295 daN</td> <td>282 daN</td> <td>225 daN</td> <td>237 daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (< 20%) :</td> <td colspan="2">5 %</td> <td colspan="2">6 %</td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td>295 daN</td> <td>282 daN</td> <td>225 daN</td> <td>237 daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :</td> <td colspan="4">68 %</td> </tr> <tr> <td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :</td> <td colspan="4">22 %</td> </tr> <tr> <td>Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :</td> <td>-0.8 %</td> <td>-0.7 %</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%) :</td> <td>-3.7 %</td> <td>-3.3 %</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>					AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :	-2.3 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	2 %		1 %		Forces verticales :	891 daN		625 daN		Frein de service					Forces de freinage (déséquilibre) :	295 daN	282 daN	225 daN	237 daN	Déséquilibre (< 20%) :	5 %		6 %		Forces de freinage (efficacité) :	295 daN	282 daN	225 daN	237 daN	Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :	68 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	22 %				Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-0.8 %	-0.7 %			Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%) :	-3.7 %	-3.3 %		
	AVANT		ARRIÈRE																																																																			
	G	D	G	D																																																																		
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-2.3 m/km																																																																					
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	2 %		1 %																																																																			
Forces verticales :	891 daN		625 daN																																																																			
Frein de service																																																																						
Forces de freinage (déséquilibre) :	295 daN	282 daN	225 daN	237 daN																																																																		
Déséquilibre (< 20%) :	5 %		6 %																																																																			
Forces de freinage (efficacité) :	295 daN	282 daN	225 daN	237 daN																																																																		
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :	68 %																																																																					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	22 %																																																																					
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-0.8 %	-0.7 %																																																																				
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%) :	-3.7 %	-3.3 %																																																																				
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																						

Attestation délivrée le 24/02/2026

par le réseau DEKRA Automotive

DEKRA Automotive
Centre d'affaires La Boursidière, Rue de la
Boursidière - Bâtiment H
CS 90010 - 92357 Le Plessis Robinson Cedex

Tel : 01 30 69 52 00