

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D141292863

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

21/11/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S086D171
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 14 Rue Maryse Bastié

86100 CHATELLERAULT
Tél : 05.49.86.75.04 Fax:

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 086Z1060
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ere mise en circulation
FK-833-MG(F) 28/06/2024 28/09/2019
Marque Désignation commerciale
CITROEN C3 AIRCROSS
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre
VF72RHNPXK4343386 M1 VP
Type/CNIT Énergie
M10CTRVP0694794 ES
Document(s) présenté(s)
Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

73188

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(3) DATE DU CONTRÔLE

22/09/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26002460

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :
1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé : AVD
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D, G
DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé: AVG
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées : AVD
Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
28.07.2026: 73 187 km / 03.06.2024: 19 868 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8 m/km):	-7.3 m/km			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):	3 %		7 %	
Force verticales :	812 daN		507 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	288 daN	271 daN	194 daN	189 daN
Déséquilibre (< 20%) :	6 %		3 %	
Forces de freinage (efficacité) :	288 daN	271 daN	194 daN	189 daN
Taux d'efficacité globale ($\geq 58\%$) :	71 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	24 %			
Emissions à l'échappement				
CO Ralenti ($\leq 0,3\%$) :	0.00%	CO ralenti accéléré ($\leq 0,2\%$) :	0.07% Lambda (0,97 à 1,03) :	1.002
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-2.8 %	-3.1 %		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-2.7 %	-2.9 %		